



DR 250

DEUMIDIFICATORE PROFESSIONALE
PROFESSIONAL DEHUMIDIFIER

DR 250

- Compressore ermetico rotativo
- Umidostato incorporato
- Contatore
- Cavo alimentazione elettrica con spina
- Sbrinamento automatico per basse temperature ad iniezione di gas caldo
- Vaschetta di raccolta dell'acqua
- Possibilità di scarico diretto
- Nessuna emissione di agenti inquinanti
- Utilizzo di refrigerante sicuro ed ecocompatibile
- Ruote in gomma
- Maniglia tubolare
- Interruttore di accensione/spegnimento
- Spia di segnalazione anomalie
- Sealed rotary compressor
- Built - in humidistat
- Timer
- Power cord with plug
- Automatic de-icing cycle for low temperatures (injection of hot gas)
- Tank for collection water
- Possibility of direct water draining
- No emission of polluting agents
- Use of safe and eco-compatible coolant
- Rubber wheels
- Tubular handle
- On/off switch
- Warning lamp for malfunctioning



MODELLO - MODEL		DR 250	DR 250 DUAL VOLTAGE
codice - code		06DE33	06DE35
capacità deumidificazione - dehumidification ability	[l/24h]	52	52
portata aria - air flow	[m³/h]	650	650
capacità vaschetta - container capacity		11	11
campo di funzionamento - working range	[°C, %]	3÷40, 40÷100	3÷40, 40÷100
alimentazione elettrica - power supply	[V, ~, Hz]	230, 1, 50	110 - 230, 1, 50
potenza elettrica assorbita - electrical power	[W]	1.000	1.000
refrigerante - refrigerant		R407C	R407C
dimensioni macchina (lpxa) - dimensions (lxdxh)	[mm]	640x615x958	640x615x958
dimensioni imballo (lpxa) - box dimensions (lxdxh)	[mm]	660x575x1.000	660x575x1.000
peso netto - net weight	[kg]	52	59
peso lordo - gross weight	[kg]	62,5	70