





## Husqvarna K 760 Cut-n-Break

Husqvarna K 760 Cut-n-Break è dotato ora di un nuovo tipo di disco Cut-n-Break, con un nucleo più stabile e una prestazione di taglio migliorata. Può segare per gradi attraverso le pareti fino ad uno spessore di 400 mm. Con un motore standard di 73 cc, il metodo Cut-n-Break ha compiuto un notevole passo avanti nel miglioramento della capacità di taglio. Inoltre, l'attrezzo di taglio ha ridotto i livelli di rumore ed è dotato di un efficace sistema di ammortizzamento della vibrazione. Con la nuova generazione di Active Air Filtration™, uno dei più efficienti sistemi centrifughi di pulizia dell'aria sul mercato, si raggiunge un funzionamento fino ad un anno senza sostituzione del filtro. K 760 Cut-n-Break è di facile utilizzo e manutenzione, con bassi costi per servizio ed attrezzature. Monta anch'esso un motore con dispositivo X-Torq, che produce fino al 75% di emissioni in meno, il 20% in meno di consumo di carburante e un'elevata potenza. Avviamenti facili grazie al sistema di spurgo dell'aria e alla valvola di decompressione.



## Features Husqvarna K 760 Cut-n-Break

- I motori con X-Torq producono il 75 % in meno di emissioni, inoltre consentono un risparmio di carburante del 20 % fornendo una potenza maggiore.
- IL nuova sistema Active Air Filtration(tm) è uno dei sistemi di filtraggio più efficaci disponibili oggi sul mercato, che ottimizza il funzionamento e allunga i tempi di vita del filtro dell'aria.
- SmartCarb™, il sistema integrato di compensazione del filtro automatica, offre una potenza sempre elevata e un ridotto consumo di carburante.
- Unità di avviamento brevettata a prova di polvere con molla di ritorno e cuscinetto della puleggia stagni. L'unità di avviamento non necessita praticamente di manutenzione, migliorando ulteriormente l'affidabilità delle mototroncatrici.
- Il nostro sistema antivibrazioni riduce le vibrazioni nelle impugnature rendendole più confortevoli e consentendo un uso prolungato della mototroncatrice. La grande distanza tra le impugnature assicura all'utente una posizione di lavoro più comoda e meno affaticante. Grazie al design delle impugnature e al corpo motore corto, l'utente è sempre vicino alla macchina, quindi può movimentarla e controllarla più facilmente.
- EasyStart agevola l'avviamento del 50% riducendo la compressione nel cilindro all'avviamento.
- Tutte le mototroncatrici, escluso il modello K 3000 Electric, sono dotate del nostro nuovo e robusto kit di taglio a umido a basso consumo d'acqua.
- Trasmissione a tenuta che riduce l'usura e il rischio di slittamento.
- Easy View indica il livello del carburante nel serbatoio.
- DEX (Dust Extinguisher System)
- X-torq®
- Doppio disco da 230 mm progettato appositamente per velocità di taglio e potenza elevate.
- Il nuovo sistema Active Air Filtration™ è uno dei sistemi di filtraggio più efficaci disponibili oggi sul mercato, infatti consente un tempo di esercizio di circa un anno, senza manutenzione del filtro.
- SmartCarb™, il sistema integrato di compensazione del filtro automatica, offre una potenza sempre elevata e un ridotto consumo di carburante.
- Avviamenti facili grazie nuovo sistema di primer del carburatore e alla valvola di decompressione.
- DuraStarter™ riduce l'usura del motorino di avviamento.
- Indicatore di livello del carburante per evitare fermi inutili.

TECHNICAL SPECIFICATION	
Motore	Motore a 2 tempi, raffreddato ad aria
Cilindrata	73,5 cm <sup>3</sup>
Potenza	3,7kW
Volume serbatoio carburante	0,9 l
Regime minimo	2700 giri/min.
Vibrazioni impugnatura anteriore	1,9 m/s <sup>2</sup>
Vibrazioni impugnatura posteriore	2,8 m/s <sup>2</sup>
Livello di pressione acustica all'orecchio dell'operatore	101 dB(A)
Livello di potenza acustica, LWA	115 dB(A)
Diametro del disco	230 mm
Profondità max di taglio	400 mm
Peso (gruppo di taglio escl.)	9,6 kg
Weight incl. cutting equipment	11,1 kg
Volume serbatoio carburante	0,9 l

 **Husqvarna**®