

## LEVIGATRICE MONODISCO

## BGS-250

DATI TECNICI	
Larghezza di lavoro	Ø 250mm
Motore	2,2kW / 230V - 50Hz / 16A - Monofase 3.0kW / 400V - 50Hz / 16A - Trifase 1,2kW / 110V - 50Hz / 32A - Monofase
Velocità lavoro	1.440 RPM - 230V 1.510 RPM - 400V 800 RPM - 110V
Peso	70 kg
Dimensioni L / L / A	1.180mm / 520mm / 1.120mm
Sistema di guida	Manuale
Superfici	Calcestruzzo / Pietra / Asfalto / Resine / Piastrelle

OPTIONS / ACCESSORIES	
Aspiratori	BDC-1220 / BDC-1330LP / BDC-1330TLP
Ø250 Disco standard	BG707111 BLU per superfici tenere e/o abrasive BG707112 - VERDE per superfici standard BG707113 - ROSSO per superfici dure / piastrelle
Ø250 Disco STAR Più aggressivo per migliorare le performance di levigatura	BG707116 - BLU per superfici tenere e/o abrasive BG707117 - VERDE per superfici standard BG707118 - ROSSO per superfici dure / piastrelle BG707114 - BLACK SHARK per superfici/materiali molto duri
Ø250 Disco con inserti PCD	BG707250 - per rimozione di colle e materiali elastici
10m Tubo d'aspirazione Ø76mm	004583
Sistemi di sicurezza personali	Su richiesta / vedi manuale


**BDC-1220**


### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Lavorazione in assenza di polveri, se connessa ad un idoneo aspiratore Blastrac.
- Levigatrice monodisco robusta e affidabile.
- Attrezzatura realizzata per piccoli / medi interventi.
- Può levigare in prossimità di bordi.
- Inclinazione del disco regolabile.
- Nessun rischio di danneggiamento sottofondo.
- Di facile utilizzo grazie alle poche vibrazioni.
- Compatta e leggera, per poterla trasportare anche ai piani.
- Grazie allo speciale design, ha un ottimo impatto sulla superficie da trattare.
- Ampia gamma di dischi per le diverse tipologie di intervento.